

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



15FMHS

Se trata de un motor versátil que ofrece durabilidad y confiabilidad para diversos tipos de usos y aplicación en gran rango de tamaños de embarcaciones. Entre sus características se destacan el alto desempeño y el bajo nivel de mantenimiento necesario. Un producto confiable, respaldado por tecnología y calidad japonesa.

Motor

Cilindros 2	Desplazamiento (cilindrada) 246 cm ³	Diámetro x carrera 56 x 50 mm	Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T
Potencia (en eje de la hélice) 15HP / 11 kW	Ralentí RPM 900 - 1100 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm	Relación combustible - aceite 50:1
Relación de compresión 6,8:1	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 2 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 567 mm	Altura del peto de popa del motor en S 440 mm	Altura total L 1167 mm	Altura total S 1040 mm
Anchura total 332 mm	Longitud total 873 mm	Peso en seco L 36 kg	Peso en seco S 36 kg