

## 2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



## 40XMHL

Con un excelente nivel de calidad en todos sus componentes, este motor ha sido desarrollado para superar las expectativas en todo momento. Por sus prestaciones puede ser utilizado en un rango amplio de embarcaciones, con un rendimiento confiable y continuo.

Cuenta además con un cordón de seguridad para detener el motor automáticamente en caso de emergencia.

## Motor

<b>Cilindros</b> 703 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 80 x 70 mm	<b>Lubricación</b> Premezcla combustible y aceite 2T	<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 40HP / 29,4 kW
<b>Ralentí RPM</b> 950 - 1050 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 4500 - 5500 rpm	<b>Relación combustible - aceite</b> 50:1	<b>Relación de compresión</b> 6,0:1
<b>Sistema de arranque</b> Manual	<b>Sistema de combustible</b> Carburador	<b>Sistema de encendido</b> CDI	<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato
<b>Tipo</b> 2 Tiempos			

## Dimensiones

<b>Altura total L</b> 1238 mm	<b>Altura total X</b> 1364 mm	<b>Anchura total</b> 364 mm	<b>Longitud total</b> 671 mm
<b>Peso pata extra larga</b> 81 kg			