

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP



40XWTL

Por sus características técnicas y rendimiento este modelo se ha convertido en uno de los más comercializados en el segmento 2 Tiempos.

La confiabilidad de sus componentes y su diseño compacto lo convierten en producto completo. Además cuenta con trim eléctrico, arranque manual y eléctrico.

Motor

| | | | |
|--|---|---|--|
| Cilindros 2 | Desplazamiento (cilindrada) 703 cm ³ | Diámetro x carrera 80 x 70 mm | Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T |
| Potencia (en eje de la hélice) 40HP / 29,4 kW | Ralentí RPM 950 - 1050 rpm | Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm | Relación combustible - aceite 50:1 |
| Relación de compresión 6,0:1 | Sistema de arranque Electrico y Manual | Sistema de combustible Carburador | Sistema de encendido CDI |
| Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato | Tipo 2 Tiempos | | |

Dimensiones

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Altura del peto de popa del motor en L 550 mm | Altura total X 1364 mm | Anchura total 362 mm | Longitud total 675 mm |
| Peso en seco L 81 kg | | | |