

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP


4CMHL

Motor portátil, ligero y con un diseño robusto, pero de fácil transportación. Un motor de gran rendimiento, diseñado para trasladarlo a cualquier parte. Cuenta con el tanque de combustible incorporado lo cual facilita su instalación. Es un modelo con características prácticas y para el manejo en aguas pocas profundas.

Motor

Aceite Yamalube 2 tiempos TC-W3	Ángulo de giro 360°	Arranque Manual	Bujía B7HS / BR7HS (Con resistor)
Capacidad del depósito de combustible 2,8 L	Cebador Manual	Cilindros 1	Desplazamiento (cilindrada) 103 cm ³
Diámetro x carrera 54x45 mm	Escape Bajo agua	Lubricación Combustible y aceite premezclados	Potencia (en eje de la hélice) 2,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm	Régimen máximo 5500 rpm	Régimen mínimo 1000 rpm
Relación combustible - aceite 25 a 1 (en periodo de rodaje) 50 a 1 (luego del periodo de rodaje)	Relación de compresión 6,5 a 1	Relación de mezcla 50 a 1	Relación de transmisión 2,08 (27/13)
Rendimiento máximo del Generador 40 a 60 W	Sistema de arranque Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de escape Bajo agua	Sistema de gobierno Manual (Handle gear shif & grip handle)	Sistema de refrigeración Circuito abierto de agua	Tipo 2 Tiempos, S1
Tipo de avance Eléctrico automático	Tipo de hélice BA	Transmisión Engranajes cónico espiral	Trim Elevación Manual

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata L 1138 mm	Altura del peto de popa del motor en L 571 mm	Altura total L 1138 mm	Ancho (W1x2) 322 mm
Largo (L1 + L2) 677 mm	Peso 22kg	Peso en seco L 22kg	