

2 TIEMPOS DE 60 A 90 HP


60FETOL

Su tecnología y diseño brindan confiabilidad y bajo consumo. Todos los componentes han sido diseñados y desarrollados para ofrecer un óptimo rendimiento en todo tipo de condiciones, incluso con baja temperatura. El sistema de inyección de aceite elimina la necesidad de premezcla y ajusta la lubricación para garantizar el desempeño del motor.

Motor

Capacidad del depósito de aceite 2,8 litros	Cilindros 3	Desplazamiento (cilindrada) 849 cm ³	Diámetro x carrera 72 x 69,5 mm
Lubricación Mezcla automática combustible y aceite 2T	Potencia (en eje de la hélice) 60HP / 44,1 kW	Ralenti RPM 750 - 850 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm
Relación de compresión 6,1:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 2 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en L 521 mm	Altura total L 1374 mm	Anchura total 364 mm	Longitud total 713 mm
Peso en seco L 108 kg			