

2 TIEMPOS DE 2 A 50 HP


E8DMHL

Motor enduro para trabajo pesado, portátil de fácil operación y mantenimiento. Interruptor de apagado de emergencia, salida de agua de enfriamiento por orificio piloto, control de enfriamiento por termostato, cigüeñal para trabajo pesado, 5 capas de pintura anticorrosiva, ánodos para evitar la corrosión. Dos posiciones de altura de la cola, lo que impide que el motor se bloquee a un segundo plano al navegar en aguas poco profundas.

Motor

Cilindros 165 cm ³	Diámetro x carrera 50 x 42 mm	Lubricación Premezcla combustible y aceite 2T	Potencia (en eje de la hélice) 8HP / 5,9 kW
Ralentí RPM 1200 - 1300 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 4500 - 5500 rpm	Relación de compresión 6,8:1	Relación de mezcla 50 :1
Sistema de arranque Eléctrico y Manual	Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI	Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato
Tipo 2 Tiempos			

Dimensiones

Altura total L 1044 mm	Altura total X 1184 mm	Anchura total 272 mm	Longitud total 526 mm
Peso pata larga 29 kg			