

Motor

Potencia Nominal 50 hz	Relación de compresión 8,1 : 1	Torque máximo 220 v	Sistema de arranque Inverter
----------------------------------	--	-------------------------------	--

Generador

Tipo Inverter	Tensión 220 V	Frecuencia 50 Hz	Potencia nominal 5,5 kVA
Potencia máxima 6,3 kVA	Motor (Tipo) MZ360: 4T, OHV, refrigerado por aire	Sistema de arranque Eléctrico	

Generales

Dimensiones 780 x 616 x 692	Peso en seco 91 kg	Capacidad del tanque de combustible 17 Lts	Tiempo de marcha continua con 1/4 de carga 13,3 hs (con Sistema de economía)
Tiempo de marcha continua con carga nominal 5,1 hs (con Sistema de economía)	Nivel de ruido con 1/4 de carga 58 dBA (con Sistema de economía)	Nivel de ruido con carga nominal 64 dBA (con Sistema de economía)	

Características

Regulador de voltaje Inverter	Disyuntor Eléctrico	Indicador de combustible Sí	Sistema de advertencia de nivel de aceite Sí
Lámpara piloto Sí	Sistema de control de economía Sí	Aceite recomendado Yamalube 4T 20W/40	

Accesorios

Kit de transporte Estándar	Cable de carga de CC No
--------------------------------------	-----------------------------------

