

4 TIEMPOS DE 60 A 150 HP


F115BETL

Es un modelo desarrollado para ser un equilibrio perfecto entre rendimiento y cuidado del medio ambiente.

Por su tecnología y el diseño de sus componentes el F115 es una de las mejores opciones en cuanto a relación peso-potencia. Además ofrece un funcionamiento silencioso, confiable y limpio.

Motor

| | | | |
|--|--|--|---|
| Capacidad del sistema de lubricación 4,2 L | Cilindros 4, DOHC 16 valvulas | Desplazamiento (cilindrada) 1832 cm ³ | Diámetro x carrera 81 x 88,9 mm |
| Lubricación Tipo húmeda | Potencia (en eje de la hélice) 115HP / 84,6 kW | Ralenti RPM 700 - 800 rpm | Rango de RPM (full aceleración) 5300 - 6300 rpm |
| Relación de compresión 10:1 | Sistema de arranque Eléctrico | Sistema de combustible Inyección electrónica | Sistema de encendido TCI |
| Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato | Tipo 4 Tiempos | | |

Dimensiones

| | | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| Altura del peto de popa del motor en L 516 mm | Altura del peto de popa del motor en X 643 mm | Altura total L 1629 mm | Altura total X 1756 mm |
| Anchura total 524 mm | Longitud total 826 mm | Peso en seco L 175 kg | Peso en seco X 179 kg |