

4 TIEMPOS DE 200 A 300 HP



F200 / FL200CETX

Un motor completo y versátil que genera una experiencia de navegación distinta. Posee un sistema de gerenciamiento electrónico que le permite obtener un rendimiento óptimo en todo momento y mostrar la información y los datos de funcionamiento a través del panel de instrumentos con una lectura fácil y rápida. Además cuenta con un sistema de admisión de escape que optimiza el consumo de combustible y garantiza mayor torque, un funcionamiento silencioso y baja emisión de polución.

Motor

Capacidad del sistema de lubricación 4,5 L	Cilindros 4, DOHC, V6 24 valvulas, con VCT.	Desplazamiento (cilindrada) 3352 cm ³	Diámetro x carrera 94 x 80,5 mm
Lubricación Tipo húmeda	Potencia (en eje de la hélice) 200HP / 147,1 kW	Ralenti RPM 600 - 700 rpm	Rango de RPM (full aceleración) 5000 - 6000 rpm
Relación de compresión 9,9:1	Sistema de arranque Eléctrico	Sistema de combustible Inyección electrónica	Sistema de encendido TCI
Sistema de refrigeración Circuito abierto, controlado por termostato	Tipo 4 Tiempos		

Dimensiones

Altura del peto de popa del motor en X 643 mm	Altura total X 1830 mm	Anchura total 634 mm	Longitud total 870 mm
Peso en seco X 283 kg			