

**4 TIEMPOS DE 2,5 A 50 HP**


## F30BETL

Este motor ofrece un rendimiento excepcional, con componentes y tecnología desarrollados específicamente para mantener el desempeño y el control en todo momento.

Cuenta con el sistema de inyección electrónica de combustible más novedoso del segmento y permite controlar la distribución de potencia de forma progresiva.

## Motor

<b>Capacidad del sistema de lubricación</b> 1,7 L	<b>Cilindros</b> 3, SOHC	<b>Desplazamiento (cilindrada)</b> 747 cm <sup>3</sup>	<b>Diámetro x carrera</b> 65 x 75 mm
<b>Lubricación</b> Tipo húmeda	<b>Potencia (en eje de la hélice)</b> 30HP / 22,1 kW	<b>Ralenti RPM</b> 750 - 850 rpm	<b>Rango de RPM (full aceleración)</b> 5000 - 6000 rpm
<b>Relación de compresión</b> 9,4:1	<b>Sistema de arranque</b> Eléctrico	<b>Sistema de combustible</b> Inyección electrónica	<b>Sistema de encendido</b> CDI
<b>Sistema de refrigeración</b> Circuito abierto, controlado por termostato	<b>Tipo</b> 4 Tiempos		

## Dimensiones

<b>Altura total L</b> 1228 mm	<b>Altura total X</b> 1350 mm	<b>Anchura total</b> 384 mm	<b>Longitud total</b> 171 mm
<b>Peso pata larga</b> 106 kg			