

4 TIEMPOS DE 2,5 A 50 HP


F8FMHS

Es un motor que te permite disfrutar al máximo de tu tiempo en el agua por su diseño ligero y portable.

Su funcionamiento silencioso y confiable, unido a su potencia suave y gran ahorro de combustible, facilita y da seguridad a la navegación.

Motor

Aceite YAMALUBE 4T para fuera de borda	Ángulo de giro 43+43°	Arranque Manual	Bujía BR6HS-10
Capacidad del depósito de aceite 0,8 L	Cebador Manual	Cilindros 2	Desplazamiento (cilindrada) 212 cm ³
Diámetro x carrera 56x43 mm	Escape A través del buje de propulsión	Lubricación Colector de aceite de lubricante en Carter	Potencia (en eje de la hélice) 5,9 kW
Ralentí RPM 1000 a 1100 RPM	Rango de RPM (full aceleración) 5000 a 6000 RPM	Régimen máximo 6000	Régimen mínimo 1000
Relación de compresión 9,4 a 1	Relación de transmisión 2,08 (27/13)	Rendimiento máximo del Generador 6A	Sistema de arranque Manual
Sistema de combustible Carburador	Sistema de encendido CDI	Sistema de gobierno Manual (Handle gear shif & amp; grip handle)	Sistema de refrigeración Circuito abierto de agua
Tipo 4 Tiempos SOHC L2 4 válvulas	Tipo de avance Microcomputadora	Tipo de hélice N	Transmisión Engranajes cónico espiral
Trim Elevación Manual			

Dimensiones

Alto (H1 + H2) Pata S 1008 mm	Altura del peto de popa del motor en S 431 mm	Altura total 938 mm	Altura total S 1008 mm
Ancho (W1x2) 373 mm	Largo (L1 + L2) 938 mm	Longitud total 938 mm	Peso 41kg
Peso en seco S 40 kg			